Taśma naprawcza DUCT POWER

SERIA 100



SREBRNA / CZARNA / BIAŁA / CZERWONA / NIEBIESKA

01 OPIS PRODUKTU

Uniwersalna taśma naprawcza na nośniku tkaninowym powlekanym polietylenem (PE), z klejem hot-melt na bazie kauczuku syntetycznego. Mocny chwyt początkowy, dobra przyczepność i możliwość ręcznego odrywania ułatwiają szybkie prace montażowe oraz naprawcze. Powłoka PE ogranicza przenikanie wilgoci przez nośnik.

02 DANE TECHNICZNE

PARAMETR	WARTOŚĆ
Nośnik	**Tkanina powlekana PE**
Klej	**Hot-melt / kauczuk syntetyczny**
Grubość całkowita	**145 µm**
Gęstość siatki tkaniny (mesh)	**16**
Przyczepność do stali	**17 N/25 mm**
Chwyt początkowy (test kulki)	**1 cm**
Wytrzymałość na rozciąganie	**65 N/25 mm**
Zakres temperatury użytkowania	**-5 do +65 °C**

03 TYPOWE ZASTOSOWANIA

- Doraźne naprawy i łatanie folii oraz osłon.
- Łączenie i tymczasowe uszczelnianie folii.
- Wiązkowanie i spinanie luźnych elementów.
- Podtrzymywanie lekkich osłon roboczych.
- Ochrona krawędzi i wzmacnianie opakowań.
- Oznaczanie i identyfikacja kolorystyczna.

04 WYMIARY NA ZAMÓWIENIE

Szerokość: **od 4 mm**.
Cięcie szerokości **co 1 mm**.
Długość rolki: **dowolna**, na zamówienie.
Średnica tulei: **76 mm**.

Kolory: srebrny, czarny, biały, czerwony i niebieski.

05 APLIKACJA

Naklejać na czyste, suche i odtłuszczone podłoże, mocno dociskając. Przed użyciem wykonać próbę przyczepności do docelowej powierzchni.

06 PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, z dala od słońca i źródeł ciepła. Zalecany okres: 12 miesięcy od daty produkcji.